

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R35-1010-26-L13-48-00-000

3 780 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Колесная база  
3745 Количество мест  
1+2 Тип привода  
4x2 Тип топлива  
Бензин / LPG Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

+ Добавлено, 30000.00 ₽

ПАКЕТ "КОМФОРТ"

+ Добавлено, 31000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3745

Колея задних колес, мм  
1560

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
УМЗ А2755

Описание двигателя  
четырехтактный, с искровым зажиганием

Подача топлива  
Распределенный впрыск топлива

Объем двигателя, куб. см  
2690

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
108 / 78.5

Блок управления двигателем  
Микас 12, 9867.3763004 - при работе на бензине и газе

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Колея передних колес, мм  
1750

Число передач  
5

Экологический класс  
Евро-5

Тип топлива  
Бензин / LPG

Степень сжатия  
10,0

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Крутящий момент, Н\*м  
220.5

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Размерность шин | Скоростная категория шин |
| 185/75R16C      | N (140 км/ч)             |

Индекс несущей способности шин  
104/102

ОБЩЕЕ

|                                                                                                                                                                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Базовое оснащение                                                                                                                                                                                              |                            |
| дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; | Компоновка<br>полукапотная |

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Количество мест | Кабина (Кузов)                               |
| 1+2             | цельнометаллическая, однорядная, трехместная |

Категория транспортного средства  
N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

МАССА

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Полная масса, кг | Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг |
| 3500             | 1550                                      |

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
2600

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

|                                                                                                                                          |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основной тормоз                                                                                                                          | Стояночный тормоз                                                                                      |
| с вакуумным усилителем, гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые | механический (тросовый) привод к барабанным (специальным барабанным) тормозным механизмам задних колес |

ПРИВОД

|             |             |
|-------------|-------------|
| Тип привода | Вид привода |
| 4x2         | Задний      |

Ошиновка  
Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

|                                                                                      |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Места расположения VIN                                                               | Места расположения таблички изготовителя    |
| На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры; На табличке изготовителя | На задней стойке проема правой двери кабины |
| Места расположения номера двигателя на блоке цилиндров двигателя слева               |                                             |

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель и нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

|                                                                                          |                                                   |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Производитель                                                                            | Внешняя длина фургона, мм                         | Внешняя ширина фургона, мм                                       |
| сторонние доработки                                                                      | 4300                                              | 2200                                                             |
| Внешняя высота фургона, мм                                                               | Внутренняя длина фургона, мм                      | Внутренняя ширина фургона, мм                                    |
| 2200                                                                                     | 4200                                              | 2100                                                             |
| Внутренняя высота фургона, мм                                                            | Коэффициент теплопроводности кузова, кВт          | Объем внутреннего грузового пространства, м3                     |
| 2100                                                                                     | 0,7                                               | 18,522                                                           |
| Кол-во европаллет (1200x800), ед.                                                        | Вид утеплителя / Толщина, мм                      | Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм          |
| 8                                                                                        | Экструдированный пенополистирол 50                | Оцинкованный уголок 50 мм                                        |
| Толщина передней стенки, мм                                                              | Толщина боковых стенок, мм                        | Толщина крыши, мм                                                |
| 50                                                                                       | 50                                                | 50                                                               |
| Толщина задней двери, мм                                                                 | Залицовочные уголки                               | Наугольники                                                      |
| 50                                                                                       | Алюминиевый профиль с анодированным покрытием     | Наугольник пластиковый                                           |
| Подрамник (каркас основания кузова)                                                      | Крепление фургона к раме шасси                    | Фурнитура (петли, замки)                                         |
| Подрамник повышенной коррозионной стойкости                                              | Крепление к раме жесткими и упругими соединениями | Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору на каждую дверь |
| Портал ворот                                                                             | Фиксатор дверей                                   | Отбойники                                                        |
| Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали с покрытием, с водоотводящим козырьком | Имеется, «Т»-образный оцинкованный                | Резиновые - 2 ед.                                                |
| Подкрылки                                                                                |                                                   |                                                                  |

|                                                                           |                                  |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Пластиковые                                                               | Ручка на заднем портале          | Лесенка                                                      |
| Элементы крепления груза на стенах                                        | Имеется, с одной стороны         | Оцинкованная                                                 |
| Такелажная рейка с каждой стороны                                         | Элементы крепления груза на полу | Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)          |
| Боковая защита                                                            | Отсутствуют                      | Отсутствует                                                  |
| Имеется                                                                   | Уплотнители дверей               | Освещение                                                    |
| Передние белые габаритные фонари                                          | 3-х лепестковый                  | Внутреннее освещение – светодиодное                          |
| Имеются                                                                   | Задние красные габаритные фонари | Задний доп. стоп сигнал                                      |
| Наружная обшивка / Толщина, мм                                            | Имеются                          | Имеется                                                      |
| Плакированный металл                                                      | Внутренняя обшивка / Толщина, мм | Напольное покрытие / Толщина, мм                             |
|                                                                           | Оцинкованная сталь               | Транспортная фанера 18 мм с бесшовным нескользящим покрытием |
| Задние двери                                                              | Количество петель на дверях      | Боковые двери (имеется, отсутствует)                         |
| Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении | 4 ед на каждой двери             | Отсутствуют                                                  |
| Другое                                                                    |                                  |                                                              |
| Закладные под ХОУ на передней стенке                                      |                                  |                                                              |